



TruTool F 300 с двигателем на 1400 Вт

Технические характеристики



TruTool F 300 с двигателем на 1400 Вт

Фальцеосадочная машинка

Технические характеристики

TruTool F 300 с двигателем 1400 Вт

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ² (МИН.)	0,75 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ² (МАКС.)	1,25 мм

ВЫСОТА БОРТА (В)

ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА 0.75 - 1.0	9 - 11 мм
ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА > 1.0 - 1.25	11 - 13 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС ВНУТРИ (ПОСЛЕ ПРЕДВ. ФОРМОВКИ)	150 мм
НАИМЕНЬШИЙ ВНЕШНИЙ РАДИУС	300 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	6,5 м/мин - 10,5 м/мин
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1400 Вт

ВЕС

ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ	6,2 кг
----------------	--------

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.