



TruTool F 140 для вентиляционного короба

Технические характеристики



TruTool F 140 для вентиляционного короба

Фальцесадочная машинка

Технические характеристики

| | TruTool F 140 для вентиляционного короба с коротким ушком | TruTool F 140 для вентиляционного короба с длинным ушком |
|---|--|---|
| ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА | | |
| МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ² (МАКС.) | 0,75 мм | 1,4 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ² (МАКС.) | 0,6 мм | 0,6 мм |
| ВЫСОТА БОРТА (В) | | |
| ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА 0.6 - 1.0 | 8 - 10 мм | 10 - 14 мм |
| ВЫСОТА БОРТА (В) ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛИСТА > 1.0 - 1.4 | - | 10 - 14 мм |
| РАДИУСЫ | | |
| НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС ВНУТРИ (ПОСЛЕ ПРЕДВ. ФОРМОВКИ) | 300 мм | 300 мм |
| НАИМЕНЬШИЙ ВНЕШНИЙ РАДИУС | 100 мм | 100 мм |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | |
| ВЫСОТА ФАЛЬЦА (Н) | 11 - 16 мм | 11 - 16 мм |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ | 6 м/мин - 10 м/мин | 6 м/мин - 10 м/мин |
| НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 550 Вт | 550 Вт |
| ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР (С) | 5,5 мм | 5,5 мм |
| ВЕС | | |
| ВЕС БЕЗ КАБЕЛЯ | 4,2 кг | 4,2 кг |

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.