



Ножницы TruTool S 250, ЛИТИЙ-ИОННЫЙ аккумулятор 18 В

Технические характеристики





Ножницы TruTool S 250, литий-ионный аккумулятор 18 В

Аккумуляторные станки

Технические характеристики

Ножницы TruTool S 250, литий- ионный аккумулятор 18 В

ЗНАЧЕНИЯ МАКС. ТОЛЩИНЫ ЛИСТА

МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 400 Н/ММ ²	2,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 600 Н/ММ ²	2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА 800 Н/ММ ²	1,5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ДО 250 Н/ММ ²	3 мм

РАДИУСЫ

НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС	28 мм
-------------------	-------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	4 м/мин - 7 м/мин
ЧИСЛО ХОДОВ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ	1300 1/мин
ДИАМЕТР ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	20 мм
НАПРЯЖЕНИЕ	18 В

ВЕС

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 2 АЧ)	2,5 кг
ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ 4 АЧ)	2,8 кг

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.