

Серия ЮНИОР СМАРТ 600-2200 ВА



Надёжная и доступная
защита электропитания домашней
и офисной техники

ИБП ИМПУЛЬС серии ЮНИОР СМАРТ представляют собой компактные, надёжные и доступные ИБП для компьютеров, позволяющие не только обеспечить резервное питание при потере напряжения в сети, но и защитить ПК и рабочие станции от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии ЮНИОР СМАРТ поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора.

Область применения



Персональные компьютеры



Рабочие станции



Периферийное оборудование



Маломощное офисное оборудование



Банковское оборудование



Аудио-видео оборудование



Кассовые аппараты




Торговые терминалы


Преимущества

- AVR (Автоматическая регулировка напряжения)
- Микропроцессорное управление
- Функция холодного старта
- Подключение к ПК через USB
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
- Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех
- Наличие ЖК-дисплея на лицевой панели

МОДЕЛЬ		ЮНИОР СМАРТ 600	ЮНИОР СМАРТ 800	ЮНИОР СМАРТ 1200	ЮНИОР СМАРТ 1500	ЮНИОР СМАРТ 2200
МОЩНОСТЬ, ВА/Вт		600 / 360	800 / 480	1200 / 720	1500 / 800	2200 / 1320
Вход	Номинальное напряжение	220 – 240 В переменного тока				
	Диапазон входного напряжения (без использования батарей), В	162 – 290 В переменного тока				
	Частота тока, Гц	50 или 60 Гц (авто настройка)				
	Тип входного разъёма	SCHUKO				
Выход	Количество и тип выходных разъёмов	2 шт. x SCHUKO	2 шт. x SCHUKO	4 шт. x SCHUKO	4 шт. x SCHUKO	4 шт. x SCHUKO
	Выходное напряжение	220 – 240 В переменного тока				
	Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды				
	Частота тока, Гц	50/60 ± 1%				
	Время переключения	4 мсек				
Батарея	Количество и емкость батарей	7А/ч x 1 шт	7,5А/ч x 1 шт	7А/ч x 2 шт	7,5А/ч x 2 шт	9А/ч x 2 шт
	Тип батареи	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые				
	Типовое время заряда батарей	8 часов				
	Защита	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи				
	Холодный старт	Поддержка				
Индикаторы и сигналы	Светодиодные индикаторы	Работа от сети, работа от батареи				
	Звуковая сигнализация	Работа от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка				
	ЖК-дисплей	Режим работы, напряжение на входе/выходе, уровень заряда батареи				
Интерфейсы	USB	Есть				
	Защита от высоковольтных импульсов	Есть				
Защита	Фильтрация помех	Есть				
	Защита от короткого замыкания	Есть				
	Защита от перегрузки	Есть				
	Защита телефонной линии	Есть				
	Тип предохранителя	Плавкий				
	Прочие данные	Габариты (ШxВxГ), мм	96x138x286			148x178x298
Вес, кг		4,3	4,5	8,7	9,1	10,8



600/800 VA



1200-2200 VA